

SLAM COURT XP

SC



Sistema de pasto sintético de última generación, fabricado mediante fibras de polipropileno europeo Tencate con 20mm de altura y 850 gramos/m². Con Filamento **Slam Court XP** disponible en diferentes colores en 8040 Denier.

El Sistema **SLAM COURT XP**, se fabrica de acuerdo a los sistemas de gestión de calidad precisas en las normas **ISO 9000 e ISO 14000**.

CONCEPTO

ESPECIFICACIONES

Tipo	Tufting pelo cortado.
Hilado	Polietileno fibrilado FB Slide 2547 8800 dtex, fibrilado, retorcido y estabilizado con Protección UV
Color de fibra	Field Green
Ancho de fibra	8.4 mm
Espesor de fibra	120 µm
Torsiones	35 T/m
Resistencia a la tensión	170 N
Certificaciones aprobadas	Fabricante Pasto sintético: ISO 9001 y OSHAS 18001 Fabricante Fibras: ISO 9001:2008 / ISO 14001.
Garantía por exposición a la radiación solar	Según mapa de promedio anual de radiación global (W/m ²): 9 años.
Protección del medio ambiente	Seguro para el medio ambiente, libre de metales pesados
Base	Doble reforzada DuraBac ^{Pro} + Action Bac
Color de base	Negro - urdimbre y trama.
Recubrimiento	Compuesto de látex SBR estireno butadieno carboxilado, apto para intemperie.
Puntadas	16/3"
Gauge	3/8"
Altura de fibra	20
Altura total	22
Peso hilado	850
Peso total	1,739 gr/m ²